

AFR Series

ACH Series

ACL Series

AOV Series

ASH Series

AVC Series

ALB Series

AIM Series

AFI Series

ASI Series

-40 +120/+160

-60 +120/+160

-80 +120/+160

بدنه خارجی ورق آهنی با پوشش پلی یورتان

بدنه داخلی استنلس استیل با گرید ۳۰۴

عملکرد بی نظیر در دماهای سرد و گرم

۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰ هرتز

عایق پلی یورتان تزریقی

کنترلر آسان و کاربردی

طراحی بهینه و کم جا

چرخ گردان ترمز دار

طبقات متحرک



مدل	ابعاد داخلی	ابعاد خارجی	حجم	دما	سیستم سرمایش	مبرد	مشخصات
	طول عرض، ارتفاع (میلی متر)		(لیتر)	(درجه سانتی گراد)			
ACH-40120-100				-40 / +120	Single Stage	R-404A	یکنواختی $\pm 1^{\circ}\text{C}$ الی $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
ACH-60120-100	450x420x600	650x720x1570	100	-60 / +120	Cascade	R-404A Blended	پایداری $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
ACH-80120-100				-80 / +120	Cascade	R-404A Blended	سیستم گرمایش المنت
ACH-40120-150				-40 / +120	Single Stage	R-404A	سیستم سرمایش تبریدی
ACH-60120-150	500x500x600	700x800x1570	150	-60 / +120	Cascade	R-404A Blended	کندانسور هوا خنک
ACH-80120-150				-80 / +120	Cascade	R-404A Blended	ولتاژ ۲۲۰/۲۴۰ ولت ۱ فاز ۵۰ هرتز
ACH-40120-210				-40 / +120	Single Stage	R-404A	کمپرسور هرمتیک
ACH-60120-210	600x600x600	800x930x1570	210	-60 / +120	Cascade	R-404A Blended	برد کنترلی PID
ACH-80120-210				-80 / +120	Cascade	R-404A Blended	
ACH-40160-100				-40 / +160	Single Stage	R-404A	
ACH-60160-100	450x420x600	650x920x1570	100	-60 / +160	Cascade	R-404A Blended	
ACH-80160-100				-80 / +160	Cascade	R-404A Blended	
ACH-40160-150				-40 / +160	Single Stage	R-404A	
ACH-60160-150	500x500x600	700x1000x1570	150	-60 / +160	Cascade	R-404A Blended	
ACH-80160-150				-80 / +160	Cascade	R-404A Blended	
ACH-40160-210				-40 / +160	Single Stage	R-404A	
ACH-60160-210	600x600x600	800x1130x1570	210	-60 / +160	Cascade	R-404A Blended	
ACH-80160-210				-80 / +160	Cascade	R-404A Blended	

Specification

Uniformity	$\pm 0.5 - 1^{\circ}\text{C}$
Stability	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Heating System	Element
Cooling System	Refrigerant
Condenseur	Air Cooled
Voltage	220/240V 1Ph 50 Hz
Compressor	Hermetic
Controller Board	PID

امکانات اضافی

بدنه داخلی یا خارجی استنلس استیل با گرید ۳۱۶
 شیشه رویت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
 پورت دسترسی از جنس فیبرنوز یا سیلیکون
 استفاده از کنترلر PLC و صفحه تماسی HMI
 پایش از راه دور دستگاه بر مبنا GSM/WIFI
 هرگونه تغییرات در محدوده دمایی و حجم
 جایگذاری و نصب تجهیزات تخصصی
 چفت کلیددار یا بدون کلید آلمانی
 پایش آزمون به وسیله دوربین
 استند جانبی کنترلر دستگاه
 قابلیت اتصال به کامپیوتر
 طراحی سیستم آب خنک

